

华容县职业中专厨房设备采购项目变更公告

一、项目名称：华容县职业中专厨房设备采购项目

二、采购计划编号：华财采计[2018]235 号；

采购编号：YYZC（HNHG）-201807119；

三、变更内容：

1、关于招标文件第八章采购项目需求中第四点采购清单及技术规格要求原内容如下：

序号	名称	技术参数及规格	单位	数量	产品图样 (仅供参考)
1	更衣柜 (六门)	规格：1000*350*1800 mm 1. 柜身用采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板 2. 柜内层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板 3. 支架柱横梁用 38×25mm 不锈钢方管 4. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管，Φ38mm 不锈钢可调脚。	台	4	
2	双层工作台	规格：1500*800*800 mm 1. 工作台面采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5MM 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 Φ38x1.5MM 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4. 层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5. 加强筋采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯	台	1	
3	电子称	最大称重不小于 300 公斤	台	1	
4	大单星洗物盆	规格：1000*700*950 mm 1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ38x1.5MM 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.5MM 不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头焊接要求必须保证不能渗水，漏水，投标人获得 2017 年度质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。	台	5	

5	双层工作台	规格：1800*800*800 mm 1. 工作台面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5MM 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$ MM 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚； 4. 层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5. 加强筋采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯。	台	3	
6	热风循环消毒柜	规格：1320*600*1770 mm 1. 电压：220V-50HZ 2. 功率：2.5KW3. 容量：680L	台	2	
7	保洁柜	规格：1150*480*1750 mm 1. 台面采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加 15mm 木板夹层 2. 柜身用采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板 3. 柜内层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板 4. 趟门用 1.5MM 优质 SUS304 不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0 不锈钢板折弯 $\Phi 51$ 可调子弹脚	台	1	
8	米架，面架	规格：1200*600*350 mm 1. 采用 50*50 方通厚 2.0 制作成骨架 2. 采用 3 mm 厚钢板制作成垫板 3. 面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板	个	5	
9	单星工作台	规格：1200*700*950 mm 1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$ MM 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.5MM 不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头	台	3	
10	双层工作台	规格：1800*800*800 mm 1. 工作台面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5MM 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$ MM 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚； 4. 层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5. 加强筋采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯	台	2	




11	大单星洗物盆	<p>规格：1000*700*950 mm</p> <p>1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$MM 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、星盆斗用 1.5MM 不锈钢板；</p> <p>5、星盆设有防溢水回流管；</p> <p>6、每盆配高身摇摆式水龙头焊接要求必须保证不能渗水，漏水，投标人获得 2017 年度质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。</p>	台	4	
12	绞切两用机	<p>1. 功率:220V/1.5KW</p> <p>2. 滚刀转速: 450 转/分</p> <p>3. 绞刀转速: 300 转/分</p> <p>4. 切片功率: 500K/H</p> <p>5. 切丝功率: 300KG/H</p> <p>6. 绞肉、灌肠功率: 250KG/H</p> <p>整机重量: 约 75KG</p>	台	2	
13	双层工作台	<p>规格：1800*800*800 mm</p> <p>1. 工作台面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5MM 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板</p> <p>2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$MM 不锈钢管；</p> <p>3. 可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>5. 加强筋采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯。</p>	台	2	
14	大单星洗物盆	<p>规格：1000*700*950 mm</p> <p>1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$MM 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、星盆斗用 1.5MM 不锈钢板；</p> <p>5、星盆设有防溢水回流管；</p> <p>6、每盆配高身摇摆式水龙头焊接要求必须保证不能渗水，漏水，投标人获得 2017 年度质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。</p>	台	4	
15	双层工作台	<p>规格：1800*800*800 mm</p> <p>1. 工作台面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5MM 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板</p> <p>2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$MM 不锈钢管；</p> <p>3. 可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>5. 加强筋采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯</p>	台	2	

16	薯仔脱皮机	规格：850*530*800 mm 1. 生产能力：30kg 2. 功率：1.5KW 3. 电压：110/220v	台	2	
17	四门冷柜	规格：1200*700*1930 mm 1. 气候类别：4类 2. 电源：~220V/50Hz 3. 输入功率：≤0.39KW 4. 箱内温度(冷冻)：-6℃~-12℃ 5. 箱内温度(冷藏)：-0℃~+10℃ 6. 制冷剂：R134a7. 重量：92kg	台	2	
18	四层存货架	规格：1200*450*1500 mm 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用 38*25 管厚 H=1.5MM 不锈钢； 3、层架间隔条采用 25x13mm 优质 SUS304 不锈钢方管； 4、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 5. 承重量可承载 100KG 以上 投标人获得 2017 年度经质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。	台	1	
19	双层工作台	规格：1800*800*800 mm 1. 工作台面采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5MM 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 Φ38x1.5MM 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4. 层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5. 加强筋采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯	台	4	
20	大单星洗物盆	规格：1000*700*950 mm 1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ38x1.5MM 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.5MM 不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头焊接要求必须保证不能渗水，漏水，投标人获得 2017 年度质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。	台	2	

21	炉拼台	<p>规格：400*1150*1200</p> <p>1. 采用优质 SUS304 雪花不锈钢板厚 1.5MM 制作</p> <p>2. 可调子弹脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚；</p>	台	3	
22	电磁双头大炒炉	<p>1、304 一体成型台面，标准防水设计，四面可直接喷淋；</p> <p>2、数字驱动、多级防护,安全可靠；</p> <p>3、散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路，提供高温低温环境检测报告，复印件加盖公章。</p> <p>4、PPS 齿形线盘组件，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；提供线圈盘寿命检测报告；</p> <p>5、数码管显示、直观显示当前工作状态下的火力强度，实时显示锅具温度；</p> <p>6、仿真明火技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力（提供证明材料）；</p> <p>7、$\geq 3\text{mm}$ 厚 $\Phi 800\text{mm}$ SUS409 材质锅具；</p> <p>8、三防结构，防水、防油烟、防虫、防辐射，提供防辐射检测报告；</p> <p>9、热效率 90%以上，提供能效一级检测报告；</p> <p>10、采用激光焊接，提供激光焊接与普通焊接拉力对比检测报告；</p> <p>11、额定电源：380V-50Hz 三相五线；功率：25+25KW；参考尺寸：2200*1100*1250mm。</p> <p>请提供资质（如：专利、彩页、官网截图、检测报告等）并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	2	
23	双通打荷台	<p>规格：1800*800*800 mm</p> <p>1. 台面采用优质 SUS304 雪花不锈钢板厚 1.5MM 加 15mm 木板夹层</p> <p>2. 侧板用 1.5MM 不锈钢板</p> <p>3. 柜内层板用 1.5MM 优质 SUS304 不锈钢板</p> <p>4. 趟门用 1.5MM 不锈钢板</p> <p>5. 支架柱横梁用 1.5MM 不锈钢板折弯；</p> <p>6. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管，$\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚。</p> <p>产品通过中性盐务测试</p> <p>投标人获得2017年度的经主管质监部门通过的合格检测证明材料，复印件加盖公章。</p>	台	4	

24	电磁蒸饭柜	<p>炉体长度(mm)1400 炉体宽度(mm)900 产品高度(mm)1750 (炉脚可调范围±15mm) 额定功率(kw)25 额定电压 380V 三相五线显示方式 LED 显示 控制方式触摸按键控制防水等级 IPX4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、电磁感应加热，产生 103 度高温蒸汽，蒸食物效率大大提升； 2、4cm 厚保温夹层，保温性能良好，减少热量损耗，提升热效率； 3、3 分钟产生蒸汽，充满蒸腔只需 5 分钟，蒸饭只需 35 分钟； 4、温度调节：拥有 50~102℃温度调节，75℃保温功能，满足不同食物对温度的要求；省级及省级以上抗扰度检测报告、低温高温检测报告、电磁辐射检测报告及质检报告。（提供检测报告复印件加盖制造商公章） 5、0~24 小时定时功能； 6、水箱三重立体保护：缺水保护，防干烧保护，防溢水保护； 7、敞开式水箱设计，底厚 3mm，可方便装拆清洗；食品安全接触产品认证 8、全不锈钢制作，坚固耐用； 9、三防结构，防水、防油烟、防虫。 <p>请提供资质（如：专利、彩页、官网截图、检测报告等）并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	2	
25	电磁摇摆煲汤炉	<p>规格： 炉体长度(mm)1300 炉体宽度(mm)980 产品高度(mm)1090+330（水龙头高度）额定功率(kw)25 额定电压 380V 三相五线防水等级 IPX4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力； 2. 0~90 度汤锅可倾斜角度，汤锅全弧形立体加热，火力输出热值高，加热均匀，加热面积大； 3. ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 4. 喇叭形隧道散热风道设计、散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 5. PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘； 6. 数码管显示，直观显示当前工作状态的火力强度及锅具温度； 7. IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； 8. 全不锈钢制作，坚固耐用； 9. 三防结构，防水、防油烟、防虫。 <p>请提供资质（如：专利、彩页、官网截图、检测报告等）并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	2	

26	洗米池	<p>规格：1000*700*950 mm</p> <p>1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$MM 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、星盆斗用 1.5MM 不锈钢板；</p> <p>5、星盆设有防溢水回流管；</p> <p>6、每盆配高身摇摆式水龙头</p>	台	2	
27	平板车	<p>规格：600*800 mm</p> <p>1. 采用优质 SUS304 雪花不锈钢板厚 1.5MM 制作</p> <p>2. U 型弯管手把；</p>	台	2	
28	留样柜	<p>气候类别:N 类</p> <p>电源:~220V/50Hz</p> <p>输入功率:200W</p> <p>温度:4℃~10℃</p> <p>制冷剂:R134a</p> <p>重量:65kg</p>	台	1	
29	电热保温售卖台(5格)	<p>规格：1800*700*800 mm</p> <p>1. 面板采用 1.5MM 优质 SUS304 不锈钢板；</p> <p>2. 支架、通脚：$\Phi 50$mm\times1.5MM 不锈钢管；</p> <p>3. 加强筋 1.5MM 不锈钢板材折弯而成；</p> <p>4. 可调子弹脚：$\Phi 50$mm\times1.2mm 锈钢子弹脚；</p> <p>5. 功率 3KW。</p> <p>通过抗腐蚀性检测及防漏电检测，投标人获得 2017 年经质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。</p>	台	14	
30	保洁柜	<p>规格：1150*480*1750 mm</p> <p>1. 台面采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加 15mm 木板夹层</p> <p>2. 柜身用采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板</p> <p>3. 柜内层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板</p> <p>4. 趟门用 1.5MM 优质 SUS304 不锈钢磨砂板</p> <p>5. 加强筋用 1.0 不锈钢板折弯 $\Phi 51$ 可调子弹脚</p>	台	3	
31	三星洗物池	<p>规格：1800*700*950 mm</p> <p>1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$MM 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、星盆斗用 1.5MM 不锈钢板；</p> <p>5、星盆设有防溢水回流管；</p> <p>6、每盆配高身摇摆式水龙头</p>	台	1	

32	电磁双头煮面炉	<p>产品高度(mm)大约 810 (炉脚可调范围±15mm)+120 额定功率(kw)30 额定电压 380V 三相五线外包装尺寸(mm) 产品描述 1、明火仿真技术，加热面积更大，更均匀； 2、PPS“齿形”耐高温编织线盘，磁损小发热低，散热好，安全可靠，不烧线盘。 3、采用柔性固定微晶板固定装置，微晶板破损减小 50%以上。 4、LED 火力显示及 5 档火力控制，按烹饪技法分配火力操作简单； 5、具有线盘干烧保护、过压过流保护等多重保护； 一体成型 304 炉面板及框架结构，产品承重强，结实可靠。 食品安全接触产品认证。 请提供资质（如：专利、彩页、官网截图、检测报告等）并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	2	
33	双层工作台	<p>规格：1800*800*800 mm 1. 工作台面采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5MM 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 Φ38x1.5MM 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4. 层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5. 加强筋采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯</p>	台	3	
34	收残台	<p>规格：1200*750*950 mm 1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ38x1.5MM 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p>	台	3	
35	不锈钢烟罩	<p>规格：L*1200*500 mm采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作， 投标人获得 2017 年年度的不锈钢油烟罩对于焊接要求间隙，错口值不大于 1MM 的质量技术主管部门的合格检测报告</p>	米	10	
36	不锈钢油网	<p>规格：600*500*50mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作</p>	米	10	

37	背封板	规格：L*750*10mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	10	
38	集烟槽	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	55	
39	烟管	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	207	
40	弯头、接头、变头	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作，投标人获得 2017 年年度对于不锈钢烟管对于焊接间隙，错口值不大于 1MM 的行政主管部门出具的合格证明材料	个	15	
41	风机接头	与风机配套； 采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
42	风机架	与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
43	超静音柜式离心风柜	功率：15KW 1. 全压：880pa 2. 风量：40000m3/h 3. 转速：760r/min 4. 配用电机：Y1600M-4	台	1	
44	风机防震器	与风机配套；直径 12mm*100mm 固定螺栓优质 SUS304 耐震胶成套制作	套	1	
45	控制箱	与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护	个	1	

46	接油盆	规格：1200*1000*600mm 配套	个	1	
47	油烟净化器（低空）	1. 处理风量:40000 m³/h 2. 重量：1045.8kg 3. 功耗：4.8kw 拟投标产品能够实现 APP，云服务，手持控制盒在线控制监测，气体去味装置，蜂巢电场结构，冲击脉冲电流抑制装置，具有自动电场清洗装置的行政部门证明文件加盖厂家公章原件佐证	台	1	
48	净化器架	与净化器配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
49	净化器接头	与净化器配套；采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
50	托架	与烟管配套	对	35	
51	法兰	与烟管配套	对	45	
52	止回阀	与烟管配套	个	1	
53	防火阀	与烟管配套	个	1	
54	不锈钢运水烟罩	规格：L*1200*500 mm采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	8	
55	不锈钢油网	规格：600*500*50mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	8	






56	背封板	规格：L*750*10mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	8	
57	集烟槽	规格：L*600*500mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	42	
58	烟管	规格：L*800*800mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	245	
59	弯头、接头、变头	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	个	10	
60	风机接头	与风机配套； 采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
61	风机架	与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
62	超静音柜式离心风柜	功率：15KW 1. 全压：880pa 2. 风量：40000m3/h 3. 转速：760r/min 4. 配用电机：Y1600M-4	台	1	
63	风机防震器	与风机配套；直径 12mm*100mm 固定螺栓优质 SUS304 耐震胶成套制作	套	1	
64	控制箱	与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护	个	1	
65	接油盆	规格：1200*1000*600mm	个	1	

66	油烟净化器（低空）	机型：BS-216Q-40000 1. 处理风量：40000 m ³ /h 2. 重量：1045.8kg 3. 功耗：4.8kw 拟投标产品能够实现 APP，云服务，手持控制盒在线控制监测，带多层曝气装置的气体去味装置，蜂巢电场结构，所投产品对均风板，散热风扇，通风隔热装置，防火网，配交错式热交换器，板式阴极架的行政部门证明文件加盖厂家公章原件佐证	台	1	
67	净化器架	与净化器配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
68	净化器接头	与净化器配套；采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
69	托架	与烟管配套	对	25	
70	法兰	与烟管配套	对	22	
71	止回阀	与烟管配套	个	1	
72	防火阀	与烟管配套	个	1	
73	YJV-3*4	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	1150	
74	YJV-5*6	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	920	
75	YJV-5*10	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	780	
76	YJV-5*16	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	225	
77	YJV-3*50+2*25	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	230	

78	YJV-3*7 0+2*35	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	185	
79	三项空 开	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	85	
80	单项空 开	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	55	
81	控制箱	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	30	
82	5孔插座	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	50	
83	16A插座	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	5	

华容职业中专二楼生活设施、水电安装清单

序号	名称	技术参数及规格	单位	数量	产品图样
1	米架， 面架	规格：1200*600*350 mm 1. 采用 50*50 方通厚 2.0 制作成骨架 2. 采用 3 mm 厚钢板制作成垫板 3. 面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板	个	6	
2	压面机	1. 规格：500*400*900mm 2. 功率：1.5KW/220V	项	2	
3	和面机	规格：760*880*980 mm 1. 额定电压：380V/3KW 2. 额定频率：50HZ 3. 搅拌转速：40R/MIN 4. 最大和面量：50KG 5. 工作时间：5-20 分钟	台	2	
4	搅拌机	1. 外型尺寸：610*530*1020mm 2. 料桶容积：30L 3. 额定电压：~220V/~380V 4. 额定频率：50Hz 5. 电机功率：1.5kW 6. 最大和面量：10kg 7. 搅拌转速：65/102/296 (r/min)	台	1	


		8. 整机重量:192kg			
5	发酵箱	24 层规格: 1000*730*1500 mm 1. 电源:220V50HZ 2. 功率:2.8KW	台	2	
6	烤箱	三层六盘规格: 1220*800*1630 mm 1. 电源:3N~380V50HZ 2. 功率:19.8KW	台	2	
7	电饼铛	1. 功率:250W 2. 电压:220V	台	1	
8	四星洗物池	规格: 1600*700*800 mm 1、面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用Φ38x1.5mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 1.5mm 不锈钢板; 5、星盆设有防溢水回流管; 6、每盆配高身摇摆式水龙头	台	1	
9	木面工作台	规格: 1800*800*800 mm 1、台面板: 100mm 松木板; 2、层架: 1.5mm 不锈钢板材; 3、台脚: Φ50mm×1.5mm2 不锈钢圆管; 4、配Φ50mm 不锈钢可调子弹脚。	台	4	
10	面粉车	规格: 500*500*550 mm 1. 面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板 2. 加强筋采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板折 3. 配万向轮带刹车	台	2	

11	饼盘车	规格：600*400*1800 mm 1. 采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板折弯； 2. 配万向轮带刹车； 3. 优质不锈钢 38x25mm 方通	台	1	
12	大单星洗物盆	规格：1000*700*950 mm 1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$ MM 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.5MM 不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头焊接要求必须保证不能渗水，漏水，投标人获得 2017 年度质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。	台	5	
13	双层工作台	规格：1800*800*800 mm 1. 工作台面采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5MM 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$ MM 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚； 4. 层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5. 加强筋采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯	台	3	
14	热风循环消毒柜	规格：1320*600*1770 mm 1. 电压：220V-50HZ 2. 功率：2.5KW 3. 容量：680L	台	2	
15	保洁柜	规格：1150*480*1750 mm 1. 台面采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板加 15mm 木板夹层 2. 柜身用采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板 3. 柜内层板用 1.5mm 优质雪花不锈钢板 4. 趟门用 1.5mm 优质不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.5 不锈钢板折弯 $\Phi 51$ 可调子弹脚	台	1	
16	拖把槽	规格：1000*400*800 mm 1. 采用优质雪花不锈钢板厚 1.5mm 制作	台	1	

17	米架, 面架	规格: 1200*600*350 mm 1. 采用 50*50 方通厚 2.0 制作成骨架 2. 采用 3 mm 厚钢板制作成垫板 3. 面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板	个	5	
18	四层存货架	规格: 1200*450*1500 mm 1、层架整体采用框架嵌入式结构; 2、主框架采用 38*25 管厚 H=1.5mm 不锈钢; 3、层架间隔条采用 25x13mm 优质不锈钢方管; 4、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。5. 承重量可承载 100KG 以上 投标人获得 2017 年度经质监部门出具的证明材料, 复印件加盖公章。	台	6	
19	四门冷柜	规格: 1200*700*1930 mm 1. 气候类别: 4 类 2. 电源: ~220V/50Hz 3. 输入功率: ≤0.39KW 4. 箱内温度 (冷冻): -6℃~-12℃ 5. 箱内温度 (冷藏): -0℃~+10℃ 6. 制冷剂: R134a 7. 重量: 92kg	台	4	
20	四层存货架	规格: 1200*450*1500 mm 1、层架整体采用框架嵌入式结构; 2、主框架采用 38*25 管厚 H=1.5mm 不锈钢; 3、层架间隔条采用 25x13mm 优质不锈钢方管; 4、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。5. 投标人提供 2017 年度承重量可承载 100KG 以上经质监部门出具的证明材料, 复印件加盖公章。	台	1	
21	大单星洗物盆	规格: 1000*700*950 mm 1、面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 Φ38x1.5mm 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4、星盆斗用 1.5mm 不锈钢板; 5、星盆设有防溢水回流管; 6、每盆配高身摇摆式水龙头焊接要求必须保证不能渗水, 漏水, 投标人提供 2017 年度质监部门出具的证明材料, 复印件加盖公章。	台	2	
22	双层工作台	规格: 1800*800*800 mm 1. 工作台面采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板; 或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5mm 的优质不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 Φ38x1.5mm 不锈钢管; 3. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4. 层板用 1.5mm 优质雪花不锈钢磨砂贴塑板; 5. 加强筋采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板折弯	台	4	


23	炉拼台	规格: 400*1150*12001. 采用优质雪花不锈钢板厚 1.5mm 制作 2. 可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚;	台	3	
24	电磁双头大炒炉	1、SUS304 一体成型台面, IPX6 标准防水设计, 四面可直接喷淋; 2、数字驱动、多级防护, 安全可靠; 3、散热快, 电子器件与风道完全隔离, 避免油烟侵蚀电路, 提供高温低温环境检测报告。 4、PPS 齿形线盘组件, 磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘; 提供线圈盘寿命检测报告; 5、数码管显示、直观显示当前工作状态下的火力强度, 实时显示锅具温度; 6、仿真明火技术, 能根据锅具实时温度调整输出, 达到最佳火力 (提供证明材料); 7、≥3mm 厚 Φ800mm SUS409 材质锅具; 8、三防结构, 防水、防油烟、防虫、防辐射, 提供防辐射检测报告; 9、热效率 90% 以上, 提供能效一级检测报告; 10、采用激光焊接, 提供激光焊接与普通焊接拉力对比检测报告; 11、额定电源: 380V-50Hz 三相五线; 功率: 25+25KW; 参考尺寸: 2200*1100*1250mm。 请提供资质 (如: 专利、彩页、官网截图、检测报告等) 并加盖生产厂家公章佐证。	台	2	
25	双通打荷台	规格: 1800*800*800 mm 1. 台面采用优质雪花不锈钢板厚 1.5mm 加 15mm 木板夹层 2. 侧板用 1.5mm 不锈钢板 3. 柜内层板用 1.5mm 优质不锈钢板 4. 趟门用 1.5mm 不锈钢板 5. 支架柱横梁用 1.5mm 不锈钢板折弯; 6. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管, Φ51mm 不锈钢可调脚。投标人获得提供 2017 年度产品通过中性盐务测试的经主管质监部门通过的合格检测证明材料, 复印件加盖公章。	台	4	

26	<p>电磁蒸饭柜</p> <p>炉体长度(mm)1400 炉体宽度(mm)900 产品高度(mm)1750 (炉脚可调范围±15mm) 额定功率(kw)25 额定电压 380V 三相五线显示方式 LED 显示 控制方式触摸按键控制防水等级 IPX41、电磁感应加热,产生 103 度高温蒸汽,蒸食物效率大大提升; 2、4cm 厚保温夹层,保温性能良好,减少热量损耗,提升热效率; 3、3 分钟产生蒸汽,充满蒸腔只需 5 分钟,蒸饭只需 35 分钟; 4、温度调节:拥有 50~102℃温度调节,75℃保温功能,满足不同食物对温度的要求; 5、0~24 小时定时功能; 6、水箱三重立体保护:缺水保护,防干烧保护,防溢水保护; 7、敞开式水箱设计,底厚 3mm,可方便装拆清洗; 8、全不锈钢制作,坚固耐用; 9、三防结构,防水、防油烟、防虫。 请提供资质(如:专利、彩页、官网截图、检测报告等)并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	2	
27	<p>电磁摇摆煲汤炉</p> <p>规格: 炉体长度(mm)1300 炉体宽度(mm)980 产品高度(mm)1090+330 (水龙头高度) 额定功率(kw)25 额定电压 380V 三相五线防水等级 IPX4 1. 明火仿真技术,能根据锅具实时温度调整输出,达到最佳火力; 2. 0~90 度汤锅可倾斜角度,汤锅全弧形立体加热,火力输出热值高,加热均匀,加热面积大; 3. ADD 磁电引擎,数字驱动、多级防护,适用各种厨房环境,确保设备安全可靠; 4. 喇叭形隧道散热风道设计、散热快,电子器件与风道完全隔离,避免油烟侵蚀电路; 5. PPS “齿”形线盘组件,磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘; 6. 数码管显示,直观显示当前工作状态的火力强度及锅具温度; 7. IPX4 标准防水设计,四面可直接喷淋; 8. 全不锈钢制作,坚固耐用; 9. 三防结构,防水、防油烟、防虫。 请提供资质(如:专利、彩页、官网截图、检测报告等)并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	2	

28	洗米池	规格：1000*700*950 mm 1、面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.5mm 不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头	台	2	
29	平板车	规格：600*800 mm 1. 采用优质雪花不锈钢板厚 1.5mm 制作 2. U 型弯管手把；	台	4	
30	留样柜	气候类别:N 类 电源:~220V/50Hz 输入功率:200W 温度:4℃~10℃ 制冷剂:R134a 重量:65kg	台	1	
31	电热保温售卖台 (5 格)	规格：1800*700*800 mm 1. 面板采用 1.5MM 优质 SUS304 不锈钢板； 2. 支架、通脚： $\Phi 50$ mm \times 1.5MM 不锈钢管； 3. 加强筋 1.5MM 不锈钢板材折弯而成； 4. 可调子弹脚： $\Phi 50$ mm \times 1.2mm 锈钢子弹脚； 5. 功率 3KW。 通过抗腐蚀性检测及防漏电检测，投标人获得 2017 年经质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。	台	14	
32	保洁柜	规格：1150*480*1750 mm 1. 台面采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板加 15mm 木板夹层 2. 柜身用采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板 3. 柜内层板用 1.5mm 优质雪花不锈钢板 4. 趟门用 1.5mm 优质不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.5 不锈钢板折弯 $\Phi 51$ 可调子弹脚	台	3	
33	三星洗物池	规格：1800*700*950 mm 1、面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.5mm 不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头	台	1	








34	电磁双头煮面炉	<p>炉体长度(mm)1800 炉体宽度(mm)900 产品高度(mm)810 (炉脚可调范围±15mm)+120 额定功率(kw)30 额定电压380V 三相五线外包装尺寸(mm)2006*1206*1087 产品净重(kg)200 产品毛重(kg)225 产品描叙 1、明火仿真技术，加热面积更大，更均匀； 2、PPS“齿形”耐高温编织线盘，磁损小发热低，散热好，安全可靠，不烧线盘。 3、采用柔性固定微晶板固定装置，微晶板破损减小50%以上。 4、LED火力显示及5档火力控制，按烹饪技法分配火力操作简单； 5、具有线盘干烧保护、过压过流保护等多重保护； 一体成型SUS304炉面板及框架结构，产品承重强，结实可靠。 请提供资质(如：专利、彩页、官网截图、检测报告等)并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	2	
35	双层工作台	<p>规格：1800*800*800 mm 1. 工作台面采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5MM 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 Φ38x1.5MM 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4. 层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5. 加强筋采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯</p>	台	3	
36	收残台	<p>规格：1200*750*950 mm 1、面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ38x1.5mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p>	台	3	
37	不锈钢烟罩	<p>规格：L*1200*500 mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作</p>	米	10	

38	不锈钢油网	规格：600*500*50mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	10	
39	背封板	规格：L*750*10mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	10	
40	集烟槽	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	55	
41	烟管	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	175	
42	弯头、接头、变头	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	个	15	
43	风机接头	与风机配套； 采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
44	风机架	与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
45	超静音柜式离心风柜	功率：15KW 1. 全压：880pa 2. 风量：40000m3/h 3. 转速：760r/min 4. 配用电机：Y1600M-4	台	1	
46	风机防震器	与风机配套；直径 12mm*100mm 固定螺栓优质 SUS304 防震胶成套制作	套	1	
47	控制箱	与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护	个	1	

48	接油盆	规格：1200*1000*600mm	个	1	
49	油烟净化器 (低空)	机型：BS-216Q-40000 1. 处理风量：40000 m ³ /h 2. 重量：1045.8kg 3. 功耗：4.8kw	台	1	
50	净化器架	与净化器配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
51	净化器接头	与净化器配套；采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
52	托架	与烟管配套	对	25	
53	法兰	与烟管配套	对	35	
54	止回阀	与烟管配套	个	1	
55	防火阀	与烟管配套	个	1	
56	不锈钢运水烟罩	规格：L*1200*500 mm采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	8	
57	不锈钢油网	规格：600*500*50mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	8	

58	背封板	规格：L*750*10mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	8	
59	集烟槽	规格：L*600*500mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	42	
60	烟管	规格：L*800*800mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	220	
61	弯头、 接头、 变头	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	个	10	
62	风机接 头	与风机配套； 采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
63	风机架	与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
64	超静音 柜式离 心风柜	功率：15KW 1. 全压：880pa 2. 风量：40000m3/h 3. 转速：760r/min 4. 配用电机：Y1600M-4	台	1	
65	风机防 震器	与风机配套；直径 12mm*100mm 固定螺栓优质 SUS304 耐震胶成套制作	套	1	
66	控制箱	与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护	个	1	

67	接油盆	规格：1200*1000*600mm	个	1	
68	油烟净化器 (低空)	机型：BS-216Q-40000 1. 处理风量：40000 m ³ /h 2. 重量：1045.8kg 3. 功耗：4.8kw	台	1	
69	净化器架	与净化器配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
70	净化器接头	与净化器配套；采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
71	托架	与烟管配套	对	25	
72	法兰	与烟管配套	对	22	
73	止回阀	与烟管配套	个	1	
74	防火阀	与烟管配套	个	1	
75	不锈钢烟罩	规格：L*1200*500 mm采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	18	
76	不锈钢油网	规格：600*500*50mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	18	

77	背封板	规格：L*750*10mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	18	
78	集烟槽	规格：L*600*500mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	85	
79	烟管	规格：L*800*800mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	235	
80	弯头、 接头、 变头	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	个	10	
81	风机接 头	与风机配套； 采用 1.5MM 不锈钢制作	个	4	
82	风机架	与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	2	
83	超静音 柜式离 心风柜	功率：15KW 1. 全压：880pa 2. 风量：40000m3/h 3. 转速：760r/min 4. 配用电机：Y1600M-4	台	2	
84	风机防 震器	与风机配套；直径 12mm*100mm 固定螺栓优质 SUS304 耐震胶成套制作	套	2	
85	控制箱	与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护	个	2	

86	托架	与烟管配套	对	28	
87	法兰	与烟管配套	对	32	
88	止回阀	与烟管配套	个	1	
89	防火阀	与烟管配套	个	1	
90	YJV-3*4	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	1150	
91	YJV-5*6	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	920	
92	YJV-5*10	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	780	
93	YJV-5*16	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	225	
94	YJV-3*50+2*25	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	230	
95	YJV-3*70+2*35	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	185	
96	三项空开	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	85	
97	单项空开	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	55	
98	控制箱	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	30	
99	5孔插座	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	50	
100	16A插座	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	5	

华容职业中专三楼生活设施、水电安装清单




序号	名称	技术参数及规格	单位	数量	产品图样
1	更衣柜 (六门)	规格：1000*350*1800 mm 1. 柜身用采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板 2. 柜内层板用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板 3. 支架柱横梁用 38×25mm 不锈钢方管 4. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管，Φ38mm 不锈钢可调脚。	台	2	
2	米架， 面架	规格：1200*600*350 mm 1. 采用 50*50 方通厚 2.0 制作成骨架 2. 采用 3 mm 厚钢板制作成垫板 3. 面板采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板	个	4	
3	四层存 货架	规格：1200*450*1500 mm 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用 38*25 管厚 H=1.5mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用 25x13mm 优质 SUS304 不锈钢方管； 4、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。5. 承重量可承载 100KG 以上 投标人提供 2017 年度经质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。	台	6	
4	热风循 环消毒 柜	规格：1320*600*1770 mm 1. 电压：220V-50HZ 2. 功率：2.5KW 3. 容量：680L	台	1	
5	大单星 洗物盆	规格：1000*700*950 mm 1、面板采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ38x1.5mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.5mm 不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头焊接要求必须保证不能渗水，漏水，投标人提供 2017 年度质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。	台	5	









6	双层工作台	规格：1800*800*800 mm 1. 工作台面板采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5mm 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚； 4. 层板用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5. 加强筋采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯	台	2	
7	大单星洗物盆	规格：1000*700*950 mm 1、面板采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.5mm 不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头焊接要求必须保证不能渗水，漏水，投标人提供 2017 年度质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。	台	4	
8	单星工作台	规格：1200*700*950 mm 1、面板采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.5mm 不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头	台	1	
9	双层工作台	规格：1800*800*800 mm 1. 工作台面板采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5mm 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚； 4. 层板用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5. 加强筋采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯	台	3	
10	绞切两用机	1. 功率:220V/1.5KW 2. 滚刀转速: 450 转/分 3. 绞刀转速: 300 转/分 4. 切片功率: 500K/H 5. 切丝功率: 300KG/H 6. 绞肉、灌肠功率: 250KG/H 整机重量: 约 75KG	台	1	

11	四层存 货架	规格：1200*450*1500 mm 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用 38*25 管厚 H=1.5mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用 25x13mm 优质 SUS304 不锈钢方管； 4、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。5. 承重量可承载 100KG 以上 投标人提供 2017 年度经质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。	台	2	
12	四门冷 柜	规格:1200*700*1930 mm 1. 气候类别:4 类 2. 电源:~ 220V/50Hz3. 输入功率:≤0.39KW4. 箱内温度(冷 冻):-6℃~-12℃5. 箱内温度(冷藏):-0℃~+10℃6. 制 冷剂:R134a7. 重量:92kg	台	1	
13	保洁柜	规格：1150*480*1750 mm 1. 台面采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板加 15mm 木板夹层 2. 柜身用采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板 3. 柜内层 板用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板 4. 趟门用 1.5mm 优质 SUS304 不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.5 不锈钢板折弯 Φ51 可调子弹脚	台	2	
14	炉拼台	规格：400*1150*12001. 采用优质 SUS304 雪花不锈钢板 厚 1.5mm 制作 2. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；	台	2	
15	电磁双 头双尾 小炒炉	1、SUS304 一体成型台面，IPX6 标准防水设计，四面可 直接喷淋； 2、数字驱动、多级防护,安全可靠； 3、散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电 路，提供高温低温环境检测报告。省级及省级以上抗扰 度检测报告、低温高温检测报告、电磁辐射检测报告及 质检报告。（提供检测报告复印件加盖公章）4、 PPS 齿形线盘组件，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不 偏火、不烧线盘；提供线圈盘寿命检测报告；5、数码管 显示、直观显示当前工作状态下的火力强度； 6、仿真明火技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到 最佳火力；7、≥6mm 厚 Φ400mm 微晶面板，配 19 寸炒锅； 8、三防结构，防水、防油烟、防虫、防辐射，提供防辐 射检测报告； 9、热效率 90%以上，提供能效一级检测报告；食品安全 接触产品认证 10、采用激光焊接，性能更好，提供激光焊接与普通焊		1	

		<p>接拉力对比检测报告；</p> <p>11、额定电源：380V-50Hz 三相五线；功率：15KW*2。参考尺寸：2200*1100*1250mm。</p> <p>请提供资质</p>			
16	<p>电磁单头矮仔煲汤炉（含煲汤桶）</p>	<p>炉体长度(mm)1400 炉体宽度(mm)850</p> <p>产品高度(mm)530（炉脚可调范围±15mm）+720 额定功率(kw)15+15</p> <p>额定电压 380V 三相五线外包装尺寸(mm)1515*1015*825</p> <p>产品净重(kg)120 产品毛重(kg)150</p> <p>产品描述</p> <p>1、国际专利明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力。</p> <p>2、ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。</p> <p>3、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。</p> <p>4、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。</p> <p>5、动态火力显示、直观显示当前工作状态下的火力强度</p> <p>省级及省级以上抗扰度检测报告、低温高温检测报告、电磁辐射检测报告及质检报告。（提供检测报告复印件加盖制造商公章）</p> <p>6、一体成型台面，IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋；省级及省级以上抗扰度检测报告、低温高温检测报告、电磁辐射检测报告及质检报告。（提供检测报告复印件加盖制造商公章）</p> <p>7、全不锈钢制作，6mm 厚微晶板，坚固耐用。</p> <p>8、三防结构，防水、防油烟、防虫；</p> <p>9、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。</p> <p>请提供资质（如：专利、彩页、官网截图、检测报告等）并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	1	

17	电磁蒸饭柜	<p>炉体长度(mm)1400 炉体宽度(mm)900 产品高度(mm)1750 (炉脚可调范围±15mm) 额定功率(kw)25 额定电压 380V 三相五线显示方式 LED 显示 控制方式触摸按键控制防水等级 IPX41、电磁感应加热,产生 103 度高温蒸汽,蒸食物效率大大提升; 2、4cm 厚保温夹层,保温性能良好,减少热量损耗,提升热效率; 3、3 分钟产生蒸汽,充满蒸腔只需 5 分钟,蒸饭只需 35 分钟; 4、温度调节:拥有 50~102℃温度调节,75℃保温功能,满足不同食物对温度的要求; 5、0~24 小时定时功能; 6、水箱三重立体保护:缺水保护,防干烧保护,防溢水保护; 7、敞开式水箱设计,底厚 3mm,可方便装拆清洗; 8、全不锈钢制作,坚固耐用; 9、三防结构,防水、防油烟、防虫。 请提供资质(如:专利、彩页、官网截图、检测报告等)并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	1	
18	双通打荷台	<p>规格:1800*800*800 mm 1. 台面采用优质 SUS304 雪花不锈钢板厚 1.5mm 加 15mm 木板夹层 2. 侧板用 1.5mm 不锈钢板 3. 柜内层板用 1.5mm 优质 SUS304 不锈钢板 4. 趟门用 1.5mm 不锈钢板 5. 支架柱横梁用 1.5mm 不锈钢板折弯; 6. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管, Φ51mm 不锈钢可调脚。产品通过中性盐务测试 提供 2017 年度的经主管质监部门通过的合格检测证明材料,复印件加盖公章。</p>	台	2	
19	双层工作台	<p>规格: 1800*800*800 mm 1. 工作台面采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板;或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5mm 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 Φ38x1.5mm 不锈钢管; 3. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4. 层板用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板; 5. 加强筋采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯</p>	台	3	
20	电热保温售卖台(4格)	<p>规格: 1500*700*800 mm 1. 面板采用 1.5mm 优质 SUS304 不锈钢板; 2. 支架、通脚: Φ50mm×1.5mm 不锈钢管; 3. 加强筋 1.5mm 不锈钢板材折弯而成; 4. 可调子弹脚: Φ50mm×1.5mm 锈钢子弹脚; 5. 功率 3KW。 通过抗腐蚀性检测及防漏电检测,投标人提供 2017 年经质监部门出具的证明材料,复印件加盖公章。</p>	台	3	

21	售卖工作台	<p>规格：800*700*800 mm 1. 工作台面板采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5mm 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板</p> <p>2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$mm 不锈钢管；</p> <p>3. 可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 层板用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>5. 加强筋采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯</p>	台	1	
22	双层工作台	<p>规格：1400*740*800 mm 1. 工作台面板采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5mm 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板</p> <p>2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$mm 不锈钢管；</p> <p>3. 可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 层板用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>5. 加强筋采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯</p>	台	1	
23	电磁单头煮面炉	<p>炉体长度(mm)1100 炉体宽度(mm)900 产品高度(mm)810 (炉脚可调范围± 15mm)+120 额定功率(kw)15 额定电压380V 三相五线外包装尺寸(mm)1200*1206*1087 产品净重(kg)100 产品毛重(kg)110 产品描述 1、明火仿真技术，加热面积更大，更均匀； 2、PPS“齿形”耐高温编织线盘，磁损小发热低，散热好，安全可靠，不烧线盘。 3、采用柔性固定微晶板固定装置，微晶板破损减小50%以上。 4、LED火力显示及5档火力控制，按烹饪技法分配火力操作简单； 5、具有线盘干烧保护、过压过流保护等多重保护； 一体成型 SUS304 炉面板及框架结构，产品承重强，结实可靠。 请提供资质（如：专利、彩页、官网截图、检测报告等）并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	1	
24	单星洗物池	<p>规格：700*700*950 mm 1、面板采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$mm 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、星盆斗用 1.5mm 不锈钢板；</p> <p>5、星盆设有防溢水回流管；6、每盆配高身摇摆式水龙头</p>	台	1	

25	收残台	规格：1200*750*950 mm 1、面板采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板；投标人企业获得 2017 年度或以后的质监部门出具的不锈钢材料含镍 8%以上的合格检验报告，符合 GB/T20878-2007 标准要求 投标人企业获得 2017 年度或以后的质监部门出具的不锈钢材料铬含量实测结果在 18%-20%之间的合格检验报告，符合 GB/T20878-2007 标准要求 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚；	台	1	
26	不锈钢运水烟罩	规格：L*1200*500 mm 采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	10	
27	不锈钢油网	规格：600*500*50mm 采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	10	
28	背封板	规格：L*750*10mm 采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	10	
29	集烟槽	规格：L*600*500mm 采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	85	
30	烟管	规格：L*800*800mm 采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	350	
31	弯头、接头、变头	采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	个	10	
32	风机接头	与风机配套； 采用 1.5mm 不锈钢制作	个	2	

33	风机架	与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
34	超静音柜式离心风柜	功率：7.5KW 1. 全压：880pa 2. 风量：19500m ³ /h 3. 转速：760r/min 4. 配用电机：Y1600M-4	台	1	
35	风机防震器	与风机配套；直径 12mm*100mm 固定螺栓优质 SUS304 耐震胶成套制作	套	1	
36	控制箱	与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护	个	1	
37	接油盆	规格：1200*1000*600mm	个	1	
38	油烟净化器（低空）	规格：2205*1977*1631mm 1. 处理风量：60000 m ³ /h 2. 重量：1045.8kg 3. 功耗：4.8kw 拟投标产品能够实现 APP，云服务，手持控制盒在线控制监测，气体去味装置，电场清洗喷杆带有减速装置，蜂巢电场的行政部门证明文件加盖厂家公章原件佐证	台	1	
39	净化器架	与净化器配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
40	净化器接头	与净化器配套；采用 1.5mm 不锈钢制作	个	2	
41	托架	与烟管配套	对	25	
42	法兰	与烟管配套	对	38	

43	止回阀	与烟管配套	个	1	
44	防火阀	与烟管配套	个	1	
45	加厚深 大五格 快餐盘		个	3000	
46	竹木筷		双	3000	
47	11.5cm 双层焊 边碗		个	3000	
48	YJV-3* 4	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	950	
49	YJV-5* 6	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	720	
50	YJV-5* 10	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	565	
51	YJV-5* 16	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	230	
52	YJV-3* 50+2*2 5	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	245	
53	YJV-3* 70+2*3 5	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	180	
54	三项空 开	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	85	
55	单项空 开	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	55	
56	控制箱	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	20	
57	5孔插 座	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	30	
58	16A插 座	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	2	

59	餐桌 (含转波)	(10位)1.5米 PVC 台含转波(不锈钢转环 80cm,钢化玻璃 1.0米)/防火板	张	16	
60	木椅	梅花椅	把	160	
61	八人餐桌	<p>说明：面板 1.5 厚 SUS304 不锈钢雪花板</p> <p>1、台面前边缘为半弧型边；</p> <p>2、台面不锈钢厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$；面板底垫 20mm 防潮板，配加强筋；</p> <p>投标人企业获得 2017 年度或以后的质监部门出具的不锈钢 1.5MM 厚管材含镍 8% 以上的合格检验报告，符合</p> <p>投标人企业获得 2017 年度或以后的质监部门出具的不锈钢 1.5MM 厚管材耐盐雾测试合格检验报告，符合 GB/T20878-2007, YB/T5363-2016 标准要求</p> <p>投标人企业获得 2017 年度或以后的质监部门出具的不锈钢 1.5MM 厚管材耐腐蚀试验测试合格检验报告，符合 GB/T20878-2007, YB/T5363-2016 标准要求</p> <p>2、底架采用 50*50mm 不锈钢方管 $\delta 1.2\text{mm}$ 厚；</p> <p>3、所有棱边、尖角需翻边压实,去毛刺,抛光打磨,无焊痕。脚配橡胶垫；</p> <p>4、椅子台面前边缘为半弧型边；椅子采用条凳。</p>	套	210	




2、关于招标文件第八章采购项目需求中第四点采购清单及技术规格要求现变更内容如下：

序号	名称	技术参数及规格	单位	数量	产品图样 (仅供参考)
1	更衣柜 (六门)	<p>规格：1000*350*1800 mm</p> <p>1. 柜身用采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板</p> <p>2. 柜内层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板</p> <p>3. 支架柱横梁用 38×25mm 不锈钢方管</p> <p>4. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管, $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚。</p>	台	4	

2	双层工作台	<p>规格：1500*800*800 mm</p> <p>1. 工作台面采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5MM 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板</p> <p>2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$MM 不锈钢管；</p> <p>3. 可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>5. 加强筋采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯</p>	台	6	
3	电子称	最大称重不小于 300 公斤	台	1	
4	大单星洗物盆	<p>规格：1000*700*950 mm</p> <p>1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$MM 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、星盆斗用 1.5MM 不锈钢板；</p> <p>5、星盆设有防溢水回流管；</p> <p>6、每盆配高身摇摆式水龙头焊接要求必须保证不能渗水，漏水。投标人提供有效期内质检部门出具的证明材料，复印件加盖公章。</p>	台	13	
5	热风循环消毒柜	<p>规格：1320*600*1770 mm</p> <p>1. 电压：220V-50HZ</p> <p>2. 功率：2.5KW3. 容量：680L</p>	台	2	
6	保洁柜	<p>规格：1150*480*1750 mm</p> <p>1. 台面采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加 15mm 木板夹层</p> <p>2. 柜身用采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板</p>	台	1	






		<p>3. 柜内层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板</p> <p>4. 趟门用 1.5MM 优质 SUS304 不锈钢磨砂板</p> <p>5. 加强筋用 1.0 不锈钢板折弯 $\Phi 51$ 可调子弹脚</p>			
7	米架, 面架	<p>规格: 1200*600*350 mm</p> <p>1. 采用 50*50 方通厚 2.0 制作成骨架</p> <p>2. 采用 3 mm 厚钢板制作成垫板</p> <p>3. 面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板</p>	个	5	
8	单星工作台	<p>规格: 1200*700*950 mm</p> <p>1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板;</p> <p>2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$MM 不锈钢管;</p> <p>3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚;</p> <p>4、星盆斗用 1.5MM 不锈钢板;</p> <p>5、星盆设有防溢水回流管;</p> <p>6、每盆配高身摇摆式水龙头</p>	台	3	
9	绞切两用机	<p>1. 功率: 220V/1.5KW</p> <p>2. 滚刀转速: 450 转/分</p> <p>3. 绞刀转速: 300 转/分</p> <p>4. 切片功率: 500K/H</p> <p>5. 切丝功率: 300KG/H</p> <p>6. 绞肉、灌肠功率: 250KG/H</p> <p>整机重量: 约 75KG</p>	台	2	
10	双层工作台	<p>规格: 1800*800*800 mm</p> <p>1. 工作台面采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板; 或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5MM 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板</p> <p>2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$MM 不锈钢管;</p> <p>3. 可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚;</p> <p>4. 层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板;</p>	台	16	

		5. 加强筋采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯			
11	薯仔脱皮机	规格：850*530*800 mm 1. 生产能力：30kg 2. 功率：1.5KW 3. 电压：110/220v	台	2	
12	四门冷柜	规格：1200*700*1930 mm 1. 气候类别：4 类 2. 电源：~220V/50Hz 3. 输入功率：≤0.39KW 4. 箱内温度(冷冻)：-6℃~-12℃ 5. 箱内温度(冷藏)：-0℃~+10℃ 6. 制冷剂：R134a 7. 重量：92kg	台	2	
13	四层存货架	规格：1200*450*1500 mm 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用 38*25 管厚 H=1.5MM 不锈钢； 3、层架间隔条采用 25x13mm 优质 SUS304 不锈钢方管； 4、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 5. 承重量可承载 100KG 以上 投标人获得 2017 年度经质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。	台	1	
14	大单星洗物盆	规格：1000*700*950 mm 1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ38x1.5MM 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.5MM 不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、每盆配高身摇摆式水龙头焊接要求必须保证不能渗水，漏水，投标人获得 2017 年度质监部门出具的证明	台	2	

		材料，复印件加盖公章。			
15	炉拼台	规格：400*1150*1200 1. 采用优质 SUS304 雪花不锈钢板厚 1.5MM 制作 2. 可调子弹脚用 Φ 38mm 不锈钢子弹脚；	台	3	
16	电磁双头大炒炉	1、304 一体成型台面，标准防水设计，四面可直接喷淋； 2、数字驱动、多级防护，安全可靠； 3、散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路，提供高温低温环境检测报告，复印件加盖公章。 4、PPS 齿形线盘组件，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；提供线圈盘寿命检测报告； 5、数码管显示、直观显示当前工作状态下的火力强度，实时显示锅具温度； 6、仿真明火技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力（提供证明材料）； 7、 $\geq 3\text{mm}$ 厚 Φ 800mm SUS409 材质锅具； 8、三防结构，防水、防油烟、防虫、防辐射，提供防辐射检测报告； 9、热效率 90% 以上，提供能效一级检测报告； 11、额定电源：380V-50Hz 三相五线；功率：25+25KW； 参考尺寸：2200*1100*1250mm。	台	2	
17	双通打荷台	规格：1800*800*800 mm 1. 台面采用优质 SUS304 雪花不锈钢板厚 1.5MM 加 15mm 木板夹层 2. 侧板用 1.5MM 不锈钢板 3. 柜内层板用 1.5MM 优质 SUS304 不锈钢板 4. 趟门用 1.5MM 不锈钢板 5. 支架柱横梁用 1.5MM 不锈钢板折弯；	台	4	

		6. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管, Φ51mm 不锈钢可调脚。产品通过中性盐务测试, 提供有效报告。			
18	电磁蒸饭柜	<p>炉体长度(mm)1400 炉体宽度(mm)900</p> <p>产品高度(mm)1750 (炉脚可调范围±15mm)额定功率(kw)25</p> <p>额定电压 380V 三相五线显示方式 LED 显示</p> <p>控制方式触摸按键控制防水等级 IPX4</p> <p>1、电磁感应加热, 产生 103 度高温蒸汽, 蒸食物效率大大提升;</p> <p>2、4cm 厚保温夹层, 保温性能良好, 减少热量损耗, 提升热效率;</p> <p>3、3 分钟产生蒸汽, 充满蒸腔只需 5 分钟, 蒸饭只需 35 分钟;</p> <p>4、温度调节: 拥有 50~102℃温度调节, 75℃保温功能, 满足不同食物对温度的要求; 提供相关部门出具的抗扰度检测报告、低温高温检测报告、电磁辐射检测报告及质检报告。(复印件加盖制造商公章)</p> <p>5、0~24 小时定时功能;</p> <p>6、水箱三重立体保护: 缺水保护, 防干烧保护, 防溢水保护;</p> <p>7、敞开式水箱设计, 底厚 3mm, 可方便装拆清洗; 食品安全接触产品认证</p> <p>8、全不锈钢制作, 坚固耐用;</p> <p>9、三防结构, 防水、防油烟、防虫。</p> <p>请提供检测报告并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	2	

19	电磁摇摆煲汤炉	<p>规格： 炉体长度(mm)1300 炉体宽度(mm)980 产品高度(mm)1090+330(水龙头高度)额定功率(kw)25 额定电压 380V 三相五线防水等级 IPX4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力； 2. 0~90 度汤锅可倾斜角度，汤锅全弧形立体加热，火力输出热值高，加热均匀，加热面积大； 3. ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 4. 喇叭形隧道散热风道设计、散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 5. PPS “齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘； 6. 数码管显示，直观显示当前工作状态的火力强度及锅具温度； 7. IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； 8. 全不锈钢制作，坚固耐用； 9. 三防结构，防水、防油烟、防虫。 <p>请提供检测报告并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	2	
20	洗米池	<p>规格：1000*700*950 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$MM 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.5MM 不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管；6、每盆配高身摇摆式水龙头 	台	2	


21	平板车	规格：600*800 mm 1. 采用优质 SUS304 雪花不锈钢板厚 1.5MM 制作 2. U 型弯管手把；	台	2	
22	留样柜	气候类别:N 类 电源:~220V/50Hz 输入功率:200W 温度:4℃~10℃ 制冷剂:R134a 重量:65kg	台	1	
23	电热保温 售卖台 (5 格)	规格：1800*700*800 mm 1. 面板采用 1.5MM 优质 SUS304 不锈钢板； 2. 支架、通脚：Φ50mm×1.5MM 不锈钢管； 3. 加强筋 1.5MM 不锈钢板材折弯而成； 4. 可调子弹脚：Φ50mm×1.2mm 锈钢子弹脚； 5. 功率 3KW。 通过抗腐蚀性检测及防漏电检测报告复印件加盖公章。	台	14	
24	保洁柜	规格：1150*480*1750 mm 1. 台面采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加 15mm 木板夹层 2. 柜身用采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板 3. 柜内层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板 4. 趟门用 1.5MM 优质 SUS304 不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0 不锈钢板折弯 Φ51 可调子弹脚	台	3	
25	三星洗物 池	规格：1800*700*950 mm 1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用 Φ38x1.5MM 不锈钢管； 3、可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；	台	1	

		<p>4、星盆斗用 1.5MM 不锈钢板；</p> <p>5、星盆设有防溢水回流管；6、每盆配高身摇摆式水龙头</p>			
26	电磁双头煮面炉	<p>产品高度(mm)大约 810 (炉脚可调范围±15mm)+120 额定功率(kw)30</p> <p>额定电压 380V 三相五线外包装尺寸(mm)</p> <p>产品描叙</p> <p>1、明火仿真技术，加热面积更大，更均匀；</p> <p>2、PPS “齿形” 耐高温编织线盘，磁损小发热低，散热好，安全可靠，不烧线盘。</p> <p>3、采用柔性固定微晶板固定装置，微晶板破损减小 50% 以上。</p> <p>4、LED 火力显示及 5 档火力控制，按烹饪技法分配火力操作简单；</p> <p>5、具有线盘干烧保护、过压过流保护等多重保护；</p> <p>一体成型 304 炉面板及框架结构，产品承重强，结实可靠。食品安全接触产品认证。</p> <p>请提供有效期内检测报告等并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	2	
27	收残台	<p>规格：1200*750*950 mm</p> <p>1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$MM 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p>	台	3	
28	不锈钢烟罩	<p>规格：L*1200*500 mm</p> <p>1、采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作，</p> <p>2、不锈钢油烟罩对于焊接要求间隙，错口值不大于 1MM</p>	米	10	
29	不锈钢油网	<p>规格：600*500*50mm</p> <p>采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作</p>	米	10	

30	背封板	规格：L*750*10mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	10	
31	集烟槽	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	55	
32	烟管	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	207	
33	弯头、接头、变头	1、采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作， 2、不锈钢烟管对于焊接间隙，错口值不大于 1MM	个	15	
34	风机接头	与风机配套； 采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
35	风机架	与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
36	超静音柜式离心风机	功率：15KW 1. 全压：880pa 2. 风量：40000m3/h 3. 转速：760r/min 4. 配用电机：Y1600M-4	台	1	
37	风机防震器	与风机配套；直径 12mm*100mm 固定螺栓优质 SUS304 防震胶成套制作	套	1	
38	控制箱	与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护	个	1	




39	接油盆	规格：1200*1000*600mm 配套	个	1	
40	油烟净化器（低空）	1. 处理风量：40000 m ³ /h 2. 重量：1045.8kg 3. 功耗：4.8kw 4. 产品能够实现 APP，云服务，手持控制盒在线控制监测，气体去味装置，蜂巢电场结构，冲击脉冲电流抑制装置，具有自动电场清洗装置。	台	1	
41	净化器架	与净化器配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
42	净化器接头	与净化器配套；采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
43	托架	与烟管配套	对	35	
44	法兰	与烟管配套	对	45	
45	止回阀	与烟管配套	个	1	
46	防火阀	与烟管配套	个	1	
47	不锈钢运水烟罩	规格：L*1200*500 mm采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	8	
48	不锈钢油网	规格：600*500*50mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	8	

49	背封板	规格：L*750*10mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	8	
50	集烟槽	规格：L*600*500mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	42	
51	烟管	规格：L*800*800mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	245	
52	弯头、接头、变头	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	个	10	
53	风机接头	与风机配套； 采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
54	风机架	与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
55	超静音柜式离心风机	功率：15KW 1. 全压：880pa 2. 风量：40000m3/h 3. 转速：760r/min 4. 配用电机：Y1600M-4	台	1	
56	风机防震器	与风机配套；直径 12mm*100mm 固定螺栓优质 SUS304 防震胶成套制作	套	1	
57	控制箱	与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护	个	1	
58	接油盆	规格：1200*1000*600mm	个	1	

59	油烟净化器（低空）	1. 处理风量: 40000 m ² /h 2. 重量: 1045.8kg 3. 功耗: 4.8kw 4. 产品能够实现 APP, 云服务, 手持控制盒在线控制监测, 带多层曝气装置的气体去味装置, 蜂巢电场结构	台	1	
60	净化器架	与净化器配套; 10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
61	净化器接头	与净化器配套; 采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
62	托架	与烟管配套	对	25	
63	法兰	与烟管配套	对	22	
64	止回阀	与烟管配套	个	1	
65	防火阀	与烟管配套	个	1	
66	YJV-3*4	国标铜芯, 全屋带水电安装人工	米	1150	
67	YJV-5*6	国标铜芯, 全屋带水电安装人工	米	920	
68	YJV-5*10	国标铜芯, 全屋带水电安装人工	米	780	
69	YJV-5*16	国标铜芯, 全屋带水电安装人工	米	225	
70	YJV-3*50 +2*25	国标铜芯, 全屋带水电安装人工	米	230	

71	YJV-3*70 +2*35	国标铜芯, 全屋带水电安装人工	米	185	
72	三项空开	国内一线品牌, 全屋带水电安装人工	个	85	
73	单项空开	国内一线品牌, 全屋带水电安装人工	个	55	
74	控制箱	国内一线品牌, 全屋带水电安装人工	个	30	
75	5孔插座	国内一线品牌, 全屋带水电安装人工	个	50	
76	16A插座	国内一线品牌, 全屋带水电安装人工	个	5	

华容职业中专二楼生活设施、水电安装清单

序号	名称	技术参数及规格	单位	数量	产品图样
1	米架, 面架	规格: 1200*600*350 mm 1. 采用 50*50 方通厚 2.0 制作成骨架 2. 采用 3 mm 厚钢板制作成垫板 3. 面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板	个	6	
2	压面机	1. 规格: 500*400*900mm 2. 功率: 1.5KW/220V	项	2	
3	和面机	规格: 760*880*980 mm 1. 额定电压: 380V/3KW 2. 额定频率: 50HZ 3. 搅拌转速: 40R/MIN 4. 最大和面量: 50KG 5. 工作时间: 5-20 分钟	台	2	

4	搅拌机	<p>1. 外型尺寸:610*530*1020mm</p> <p>2. 料桶容积:30L</p> <p>3. 额定电压:~220V/~380V</p> <p>4. 额定频率:50Hz</p> <p>5. 电机功率:1.5kW</p> <p>6. 最大和面量:10kg</p> <p>7. 搅拌转速:65/102/296 (r/min)</p> <p>8. 整机重量:192kg</p>	台	1	
5	发酵箱	<p>24层规格: 1000*730*1500 mm</p> <p>1. 电源:220V50HZ</p> <p>2. 功率:2.8KW</p>	台	2	
6	烤箱	<p>三层六盘规格: 1220*800*1630 mm</p> <p>1. 电源:3N~380V50HZ</p> <p>2. 功率:19.8KW</p>	台	2	
7	电饼铛	<p>1. 功率:250W</p> <p>2. 电压:220V</p>	台	1	
8	双星洗物池	<p>规格: 1600*700*800 mm</p> <p>1、面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板;</p> <p>2、支架、通脚用Φ38x1.5mm 不锈钢管;</p> <p>3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚;</p> <p>4、星盆斗用 1.5mm 不锈钢板;</p> <p>5、星盆设有防溢水回流管; 6、每盆配高身摇摆式水龙头</p>	台	1	

9	木面工作台	<p>规格：1800*800*800 mm</p> <p>1、台面板：100mm 松木板；</p> <p>2、层架：1.5mm 不锈钢板材；</p> <p>3、台脚：Φ50mm×1.5mm² 不锈钢圆管；</p> <p>4、配Φ50mm 不锈钢可调子弹脚。</p>	台	4	
10	面粉车	<p>规格：500*500*550 mm</p> <p>1. 面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板</p> <p>2. 加强筋采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板折 3. 配万向轮带刹车</p>	台	2	
11	饼盘车	<p>规格：600*400*1800 mm</p> <p>1. 采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板折弯；</p> <p>2. 配万向轮带刹车； 3. 优质不锈钢 38x25mm 方通</p>	台	1	
12	大单星洗物盆	<p>规格：1000*700*950 mm</p> <p>1、面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用Φ38x1.5MM 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、星盆斗用 1.5MM 不锈钢板；</p> <p>5、星盆设有防溢水回流管；</p> <p>6、每盆配高身摇摆式水龙头焊接要求必须保证不能渗水，漏水.</p>	台	7	
13	双层工作台	<p>规格：1800*800*800 mm</p> <p>1. 工作台面板采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5MM 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板</p> <p>2. 支架、通脚用Φ38x1.5MM 不锈钢管；</p> <p>3. 可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 层板用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>5. 加强筋采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯</p>	台	3	

14	热风循环消毒柜	规格：1320*600*1770 mm 1. 电压：220V-50HZ 2. 功率：2.5KW 3. 容量：680L	台	2	
15	保洁柜	规格：1150*480*1750 mm 1. 台面采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板加 15mm 木板夹层 2. 柜身用采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板 3. 柜内层板用 1.5mm 优质雪花不锈钢板 4. 趟门用 1.5mm 优质不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.5 不锈钢板折弯 Φ51 可调子弹脚	台	1	
16	拖把槽	规格：1000*400*800 mm 1. 采用优质雪花不锈钢板厚 1.5mm 制作	台	1	
17	米架，面架	规格：1200*600*350 mm 1. 采用 50*50 方通厚 2.0 制作成骨架 2. 采用 3 mm 厚钢板制作成垫板 3. 面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板	个	5	
18	四层存货架	规格：1200*450*1500 mm 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用 38*25 管厚 H=1.5mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用 25x13mm 优质不锈钢方管； 4、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。5. 承重量可承载 100KG 以上。	台	7	
19	四门冷柜	规格：1200*700*1930 mm 1. 气候类别：4 类 2. 电源：~220V/50Hz 3. 输入功率：≤0.39KW 4. 箱内温度(冷冻)：-6℃~-12℃ 5. 箱内温度(冷藏)：-0℃~+10℃	台	4	

		6. 制冷剂:R134a7. 重量:92kg			
20	双层工作台	<p>规格: 1800*800*800 mm</p> <p>1. 工作台面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板; 或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5mm 的优质不锈钢板做底板封板</p> <p>2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$mm 不锈钢管;</p> <p>3. 可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚;</p> <p>4. 层板用 1.5mm 优质雪花不锈钢磨砂贴塑板;</p> <p>5. 加强筋采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板折弯</p>	台	7	
21	炉拼台	<p>规格: 400*1150*1200</p> <p>1. 采用优质雪花不锈钢板厚 1.5mm 制作</p> <p>2. 可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚;</p>	台	3	
22	电磁双头大炒炉	<p>1、SUS304 一体成型台面, IPX6 标准防水设计, 四面可直接喷淋;</p> <p>2、数字驱动、多级防护, 安全可靠;</p> <p>3、散热快, 电子器件与风道完全隔离, 避免油烟侵蚀电路, 提供高温低温环境检测报告。</p> <p>4、PPS 齿形线盘组件, 磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘; 提供线圈盘寿命检测报告;</p> <p>5、数码管显示、直观显示当前工作状态下的火力强度, 实时显示锅具温度;</p> <p>6、仿真明火技术, 能根据锅具实时温度调整输出, 达到最佳火力 (提供证明材料);</p> <p>7、≥ 3mm 厚 $\Phi 800$mm SUS409 材质锅具;</p> <p>8、三防结构, 防水、防油烟、防虫、防辐射, 提供防辐射检测报告;</p> <p>9、热效率 90%以上, 提供能效一级检测报告;</p> <p>10、额定电源: 380V-50Hz 三相五线; 功率: 25+25KW;</p>	台	2	

		<p>参考尺寸：2200*1100*1250mm。</p> <p>请提供检测报告并加盖生产厂家公章佐证。</p>			
23	双通打荷台	<p>规格:1800*800*800 mm</p> <p>1. 台面采用优质雪花不锈钢板厚 1.5mm 加 15mm 木板夹层</p> <p>2. 侧板用 1.5mm 不锈钢板</p> <p>3. 柜内层板用 1.5mm 优质不锈钢板</p> <p>4. 趟门用 1.5mm 不锈钢板</p> <p>5. 支架柱横梁用 1.5mm 不锈钢板折弯；</p> <p>6. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管，Φ51mm 不锈钢可调脚。</p>	台	4	
24	电磁蒸饭柜	<p>炉体长度(mm)1400 炉体宽度(mm)900</p> <p>产品高度(mm)1750 (炉脚可调范围±15mm) 额定功率(kw)25</p> <p>额定电压 380V 三相五线显示方式 LED 显示</p> <p>控制方式触摸按键控制防水等级 IPX4</p> <p>1、电磁感应加热，产生 103 度高温蒸汽，蒸食物效率大大提升；</p> <p>2、4cm 厚保温夹层，保温性能良好，减少热量损耗，提升热效率；</p> <p>3、3 分钟产生蒸汽，充满蒸腔只需 5 分钟，蒸饭只需 35 分钟；</p> <p>4、温度调节：拥有 50~102℃温度调节，75℃保温功能，满足不同食物对温度的要求；</p> <p>5、0~24 小时定时功能；</p> <p>6、水箱三重立体保护：缺水保护，防干烧保护，防溢水保护；</p> <p>7、敞开式水箱设计，底厚 3mm，可方便装拆清洗；</p> <p>8、全不锈钢制作，坚固耐用；</p> <p>9、三防结构，防水、防油烟、防虫。</p>	台	2	

		请提供资质检测报告等并加盖生产厂家公章佐证。			
25	电磁摇摆煲汤炉	<p>规格：</p> <p>炉体长度(mm)1300 炉体宽度(mm)980</p> <p>产品高度(mm)1090+330（水龙头高度）额定功率(kw)25</p> <p>额定电压 380V 三相五线防水等级 IPX4</p> <p>1. 明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力；</p> <p>2. 0~90 度汤锅可倾斜角度，汤锅全弧形立体加热，火力输出热值高，加热均匀，加热面积大；</p> <p>3. ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠；</p> <p>4. 喇叭形隧道散热风道设计、散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路；</p> <p>5. PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；</p> <p>6. 数码管显示，直观显示当前工作状态的火力强度及锅具温度；</p> <p>7. IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋；</p> <p>8. 全不锈钢制作，坚固耐用；</p> <p>9. 三防结构，防水、防油烟、防虫。</p> <p>请提供资质检测报告等并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	2	
26	洗米池	<p>规格：1000*700*950 mm</p> <p>1、面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$mm 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、星盆斗用 1.5mm 不锈钢板；</p> <p>5、星盆设有防溢水回流管；</p> <p>6、每盆配高身摇摆式水龙头</p>	台	2	




27	平板车	规格：600*800 mm 1. 采用优质雪花不锈钢板厚 1.5mm 制作 2. U 型弯管手把；	台	4	
28	留样柜	气候类别:N 类 电源:~220V/50Hz 输入功率:200W 温度:4℃~10℃ 制冷剂:R134a 重量:65kg	台	1	
29	电热保温售卖台 (5 格)	规格：1800*700*800 mm 1. 面板采用 1.5MM 优质 SUS304 不锈钢板； 2. 支架、通脚：Φ50mm×1.5MM 不锈钢管； 3. 加强筋 1.5MM 不锈钢板材折弯而成； 4. 可调子弹脚：Φ50mm×1.2mm 锈钢子弹脚； 5. 功率 3KW。 通过抗腐蚀性检测及防漏电检测，投标人有效期内经质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。	台	14	
30	保洁柜	规格：1150*480*1750 mm 1. 台面采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板加 15mm 木板夹层 2. 柜身用采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板 3. 柜内层板用 1.5mm 优质雪花不锈钢板 4. 趟门用 1.5mm 优质不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.5 不锈钢板折弯Φ51 可调子弹脚	台	3	
31	三星洗物池	规格：1800*700*950 mm 1、面板采用 1.5mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.5mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.5mm 不锈钢板； 5、星盆设有防溢水回流管；6、每盆配高身摇摆式水龙头	台	1	

		头			
32	电磁双头煮面炉	<p>炉体长度(mm)1800 炉体宽度(mm)900</p> <p>产品高度(mm)810 (炉脚可调范围±15mm)+120 额定功率(kw)30</p> <p>额定电压380V 三相五线外包装尺寸(mm)2006*1206*1087</p> <p>产品净重(kg)200 产品毛重(kg)225</p> <p>产品描叙</p> <p>1、明火仿真技术，加热面积更大，更均匀；</p> <p>2、PPS“齿形”耐高温编织线盘，磁损小发热低，散热好，安全可靠，不烧线盘。</p> <p>3、采用柔性固定微晶板固定装置，微晶板破损减小50%以上。</p> <p>4、LED火力显示及5档火力控制，按烹饪技法分配火力操作简单；</p> <p>5、具有线盘干烧保护、过压过流保护等多重保护；</p> <p>一体成型SUS304炉面板及框架结构，产品承重强，结实可靠。</p> <p>请提供检测报告等并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	2	
33	收残台	<p>规格：1200*750*950 mm</p> <p>1、面板采用1.5mm优质雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用Φ38x1.5mm不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚；</p>	台	3	
34	不锈钢烟罩	规格：L*1200*500 mm采用1.5MM优质SUS304雪花不锈钢板制作	米	10	
35	不锈钢油网	规格：600*500*50mm 采用1.5MM优质SUS304雪花不锈钢板制作	米	10	


36	背封板	规格：L*750*10mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	10	
37	集烟槽	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	55	
38	烟管	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	175	
39	弯头、 接头、 变头	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	个	15	
40	风机接 头	与风机配套； 采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
41	风机架	与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
42	超静音 柜式离 心风柜	功率：15KW 1. 全压：880pa 2. 风量：40000m3/h 3. 转速：760r/min 4. 配用电机：Y1600M-4	台	1	
43	风机防 震器	与风机配套；直径 12mm*100mm 固定螺栓优质 SUS304 耐 震胶成套制作	套	1	
44	控制箱	与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护	个	1	

45	接油盆	规格：1200*1000*600mm	个	1	
46	油烟净化器 (低空)	机型：BS-216Q-40000 1. 处理风量：40000 m ³ /h 2. 重量：1045.8kg 3. 功耗：4.8kw	台	1	
47	净化器架	与净化器配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
48	净化器接头	与净化器配套；采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
49	托架	与烟管配套	对	25	
50	法兰	与烟管配套	对	35	
51	止回阀	与烟管配套	个	1	
52	防火阀	与烟管配套	个	1	
53	不锈钢运水烟罩	规格：L*1200*500 mm采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	8	
54	不锈钢油网	规格：600*500*50mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	8	

55	背封板	规格：L*750*10mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	8	
56	集烟槽	规格：L*600*500mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	42	
57	烟管	规格：L*800*800mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	220	
58	弯头、 接头、 变头	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	个	10	
59	风机接 头	与风机配套； 采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
60	风机架	与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
61	柜式离心风柜	功率：15KW 超静音 1. 全压：880pa 2. 风量：40000m3/h 3. 转速：760r/min 4. 配用电机：Y1600M-4	台	1	
62	风机防震器	与风机配套；直径 12mm*100mm 固定螺栓优质 SUS304 耐震胶成套制作	套	1	




63	控制箱	与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护	个	1	
64	接油盆	规格：1200*1000*600mm	个	1	
65	油烟净化器 (低空)	机型：BS-216Q-40000 1. 处理风量：40000 m ³ /h 2. 重量：1045.8kg 3. 功耗：4.8kw	台	1	
66	净化器架	与净化器配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
67	净化器接头	与净化器配套；采用 1.5MM 不锈钢制作	个	2	
68	托架	与烟管配套	对	25	
69	法兰	与烟管配套	对	22	
70	止回阀	与烟管配套	个	1	
71	防火阀	与烟管配套	个	1	
72	不锈钢烟罩	规格：L*1200*500 mm采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	18	

73	不锈钢 油网	规格：600*500*50mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	18	
74	背封板	规格：L*750*10mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	米	18	
75	集烟槽	规格：L*600*500mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	85	
76	烟管	规格：L*800*800mm 采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	235	
77	弯头、 接头、 变头	采用 1.5MM 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	个	10	
78	风机接 头	与风机配套： 采用 1.5MM 不锈钢制作	个	4	
79	风机架	与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	2	
80	超静音 柜式离 心风柜	功率：15KW 1. 全压：880pa 2. 风量：40000m3/h 3. 转速：760r/min 4. 配用电机：Y1600M-4	台	2	
81	风机防 震器	与风机配套；直径 12mm*100mm 固定螺栓优质 SUS304 耐 震胶成套制作	套	2	

82	控制箱	与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护	个	2	
83	托架	与烟管配套	对	28	
84	法兰	与烟管配套	对	32	
85	止回阀	与烟管配套	个	1	
86	防火阀	与烟管配套	个	1	
87	YJV-3* 4	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	1150	
88	YJV-5* 6	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	920	
89	YJV-5* 10	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	780	
90	YJV-5* 16	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	225	
91	YJV-3* 50+2*2 5	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	230	
92	YJV-3* 70+2*3 5	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	185	
93	三项空 开	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	85	
94	单项空 开	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	55	


95	控制箱	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	30	
96	5孔插座	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	50	
97	16A插座	国内一线品牌，全屋带水电安装人工	个	5	

华容职业中专三楼生活设施、水电安装清单

序号	名称	技术参数及规格	单位	数量	产品图样
1	更衣柜 (六门)	规格：1000*350*1800 mm 1. 柜身用采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板 2. 柜内层板用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板 3. 支架柱横梁用 38×25mm 不锈钢方管 4. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管，Φ38mm 不锈钢可调脚。	台	2	
2	米架， 面架	规格：1200*600*350 mm 1. 采用 50*50 方通厚 2.0 制作成骨架 2. 采用 3 mm 厚钢板制作成垫板 3. 面板采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板	个	4	
3	四层存 货架	规格：1200*450*1500 mm 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用 38*25 管厚 H=1.5mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用 25x13mm 优质 SUS304 不锈钢方管； 4、柱脚采用 Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。5. 承重量可承载 100KG 以上	台	8	



4	热风循环消毒柜	<p>规格：1320*600*1770 mm</p> <p>1. 电压：220V-50HZ</p> <p>2. 功率：2.5KW</p> <p>3. 容量：680L</p>	台	1	
5	大单星洗物盆	<p>规格：1000*700*950 mm</p> <p>1、面板采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$mm 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、星盆斗用 1.5mm 不锈钢板；</p> <p>5、星盆设有防溢水回流管；</p> <p>6、每盆配高身摇摆式水龙头焊接要求必须保证不能渗水，漏水，投标人提供有效期内质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。</p>	台	9	
6	双层工作台	<p>规格：1800*800*800 mm</p> <p>1. 工作台面采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5mm 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板</p> <p>2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$mm 不锈钢管；</p> <p>3. 可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 层板用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>5. 加强筋采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯</p>	台	8	
7	单星工作台	<p>规格：1200*700*950 mm</p> <p>1、面板采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$mm 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、星盆斗用 1.5mm 不锈钢板；</p> <p>5、星盆设有防溢水回流管；</p> <p>6、每盆配高身摇摆式水龙头</p>	台	1	

8	绞切两用机	<p>1. 功率:220V/1.5KW2. 滚刀转速: 450 转/分</p> <p>3. 绞刀转速: 300 转/分</p> <p>4. 切片功率: 500K/H</p> <p>5. 切丝功率: 300KG/H</p> <p>6. 绞肉、灌肠功率: 250KG/H</p> <p>整机重量: 约 75KG</p>	台	1	
9	四门冷柜	<p>规格:1200*700*1930 mm</p> <p>1. 气候类别:4 类</p> <p>2. 电源:~220V/50Hz</p> <p>3. 输入功率:≤0.39KW</p> <p>4. 箱内温度(冷冻):-6℃~-12℃</p> <p>5. 箱内温度(冷藏):-0℃~+10℃</p> <p>6. 制冷剂:R134a7. 重量:92kg</p>	台	1	
10	保洁柜	<p>规格: 1150*480*1750 mm</p> <p>1. 台面采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板加 15mm 木板夹层</p> <p>2. 柜身用采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板</p> <p>3. 柜内层板用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板</p> <p>4. 趟门用 1.5mm 优质 SUS304 不锈钢磨砂板</p> <p>5. 加强筋用 1.5 不锈钢板折弯Φ51 可调子弹脚</p>	台	2	
11	炉拼台	<p>规格: 400*1150*1200</p> <p>1. 采用优质 SUS304 雪花不锈钢板厚 1.5mm 制作</p> <p>2. 可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚;</p>	台	2	

12	电磁双头双尾小炒炉	<p>1、SUS304 一体成型台面，IPX6 标准防水设计，四面可直接喷淋；</p> <p>2、数字驱动、多级防护,安全可靠；</p> <p>3、散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路，提供高温低温环境检测报告。相关权威部门抗扰度检测报告、低温高温检测报告、电磁辐射检测报告及质检报告。（提供检测报告复印件加盖制造商公章）4、PPS 齿形线盘组件，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；提供线圈盘寿命检测报告；5、数码管显示、直观显示当前工作状态下的火力强度；</p> <p>6、仿真明火技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力；7、≥6mm 厚 ϕ 400mm 微晶面板，配 19 寸炒锅；</p> <p>8、三防结构，防水、防油烟、防虫、防辐射，提供防辐射检测报告；</p> <p>9、热效率 90%以上，提供能效一级检测报告；食品安全接触产品认证</p> <p>10、额定电源：380V-50Hz 三相五线；功率：15KW*2。参考尺寸：2200*1100*1250mm。</p>		1	
----	-----------	---	--	---	---



13	电磁单头矮仔煲汤炉（含煲汤桶）	<p>炉体长度(mm)1400 炉体宽度(mm)850</p> <p>产品高度(mm)530（炉脚可调范围±15mm）+720 额定功率(kw)15+15</p> <p>额定电压 380V 三相五线外包装尺寸(mm)1515*1015*825</p> <p>产品净重(kg)120 产品毛重(kg)150</p> <p>产品描叙</p> <p>1、国际专利明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力。</p> <p>2、ADD 磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。</p> <p>3、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。</p> <p>4、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。</p> <p>5、动态火力显示、直观显示当前工作状态下的火力强度 相关权威部门抗扰度检测报告、低温高温检测报告、电磁辐射检测报告及质检报告。（提供相关部门检测报告复印件加盖制造商公章）</p> <p>6、一体成型台面，IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； 相关权威部门以上抗扰度检测报告、低温高温检测报告、电磁辐射检测报告及质检报告。（提供检测报告复印件加盖制造商公章）</p> <p>7、全不锈钢制作，6mm 厚微晶板，坚固耐用。</p> <p>8、三防结构，防水、防油烟、防虫；</p> <p>9、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。</p> <p>请提供资质检测报告并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	1	
----	-----------------	---	---	---	--

14	电磁蒸饭柜	<p>炉体长度(mm)1400 炉体宽度(mm)900</p> <p>产品高度(mm)1750 (炉脚可调范围±15mm) 额定功率(kw)25</p> <p>额定电压 380V 三相五线显示方式 LED 显示</p> <p>控制方式触摸按键控制防水等级 IPX4</p> <p>1、电磁感应加热，产生 103 度高温蒸汽，蒸食物效率大大提升；</p> <p>2、4cm 厚保温夹层，保温性能良好，减少热量损耗，提升热效率；</p> <p>3、3 分钟产生蒸汽，充满蒸腔只需 5 分钟，蒸饭只需 35 分钟；</p> <p>4、温度调节：拥有 50~102℃温度调节，75℃保温功能，满足不同食物对温度的要求；</p> <p>5、0~24 小时定时功能；</p> <p>6、水箱三重立体保护：缺水保护，防干烧保护，防溢水保护；</p> <p>7、敞开式水箱设计，底厚 3mm，可方便装拆清洗；</p> <p>8、全不锈钢制作，坚固耐用；</p> <p>9、三防结构，防水、防油烟、防虫。</p> <p>请提供检测报告并加盖生产厂家公章佐证。</p>	台	1	
15	双通打荷台	<p>规格:1800*800*800 mm</p> <p>1. 台面采用优质 SUS304 雪花不锈钢板厚 1.5mm 加 15mm 木板夹层</p> <p>2. 侧板用 1.5mm 不锈钢板</p> <p>3. 柜内层板用 1.5mm 优质 SUS304 不锈钢板</p> <p>4. 趟门用 1.5mm 不锈钢板</p> <p>5. 支架柱横梁用 1.5mm 不锈钢板折弯；</p> <p>6. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管，Φ51mm 不锈钢可调脚。</p>	台	2	


		提供有效期内经主管质监部门通过的合格检测证明材料，复印件加盖公章。			
16	电热保温售卖台（4格）	<p>规格：1500*700*800 mm</p> <p>1. 面板采用 1.5mm 优质 SUS304 不锈钢板；</p> <p>2. 支架、通脚：Φ50mm×1.5mm 不锈钢管；</p> <p>3. 加强筋 1.5mm 不锈钢板材折弯而成；</p> <p>4. 可调子弹脚：Φ50mm×1.5mm 锈钢子弹脚；</p> <p>5. 功率 3KW。</p> <p>通过抗腐蚀性检测及防漏电检测，投标人提供有效期内经质监部门出具的证明材料，复印件加盖公章。</p>	台	3	
17	售卖工作台	<p>规格：800*700*800 mm</p> <p>1. 工作台面采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以 1.5mm 的优质 SUS304 不锈钢板做底板封板</p> <p>2. 支架、通脚用 Φ38x1.5mm 不锈钢管；</p> <p>3. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4. 层板用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>5. 加强筋采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板折弯</p>	台	1	
18	电磁单头煮面炉	<p>炉体长度(mm)1100 炉体宽度(mm)900</p> <p>产品高度(mm)810（炉脚可调范围±15mm）+120 额定功率(kw)15</p> <p>额定电压 380V 三相五线外包装尺寸(mm)1200*1206*1087</p> <p>产品净重(kg)100 产品毛重(kg)110</p> <p>产品描叙</p> <p>1、明火仿真技术，加热面积更大，更均匀；</p> <p>2、PPS“齿形”耐高温编织线盘，磁损小发热低，散热好，安全可靠，不烧线盘。</p> <p>3、采用柔性固定微晶板固定装置，微晶板破损减小 50% 以上。</p>	台	1	

		<p>4、LED 火力显示及 5 档火力控制，按烹饪技法分配火力操作简单；</p> <p>5、具有线盘干烧保护、过压过流保护等多重保护；</p> <p>一体成型 SUS304 炉面板及框架结构，产品承重强，结实可靠。</p> <p>请提供资质检测报告并加盖生产厂家公章佐证。</p>			
19	单星洗物池	<p>规格：700*700*950 mm</p> <p>1、面板采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$mm 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p> <p>4、星盆斗用 1.5mm 不锈钢板；</p> <p>5、星盆设有防溢水回流管；</p> <p>6、每盆配高身摇摆式水龙头</p>	台	1	
20	收残台	<p>规格：1200*750*950 mm</p> <p>1、面板采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板；</p> <p>2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.5$mm 不锈钢管；</p> <p>3、可调子弹脚用 $\Phi 38$mm 不锈钢子弹脚；</p>	台	1	
21	不锈钢运水烟罩	<p>规格：L*1200*500 mm 采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作</p>	米	10	
22	不锈钢油网	<p>规格：600*500*50mm</p> <p>采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作</p>	米	10	
23	背封板	<p>规格：L*750*10mm</p> <p>采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作</p>	米	10	

24	集烟槽	规格：L*600*500mm 采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	85	
25	烟管	规格：L*800*800mm 采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	平米	350	
26	弯头、 接头、 变头	采用 1.5mm 优质 SUS304 雪花不锈钢板制作	个	10	
27	风机接 头	与风机配套； 采用 1.5mm 不锈钢制作	个	2	
28	风机架	与风机配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
29	超静音 柜式离 心风柜	功率：7.5KW 1. 全压：880pa 2. 风量：19500m ³ /h 3. 转速：760r/min 4. 配用电机：Y1600M-4	台	1	
30	风机防 震器	与风机配套；直径 12mm*100mm 固定螺栓优质 SUS304 耐震胶成套制作	套	1	
31	控制箱	与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护	个	1	
32	接油盆	规格：1200*1000*600mm	个	1	

33	油烟净化器 (低空)	规格：2205*1977*1631mm 1. 处理风量:60000 m ³ /h 2. 重量：1045.8kg 3. 功耗：4.8kw 4、拟投标产品能够实现 APP，云服务，手持控制盒在线控制监测，气体去味装置，电场清洗喷杆带有减速装置，蜂巢电场结构。	台	1	
34	净化器架	与净化器配套；10#槽钢 50#角钢制作	套	1	
35	净化器接头	与净化器配套；采用 1.5mm 不锈钢制作	个	2	
36	托架	与烟管配套	对	25	
37	法兰	与烟管配套	对	38	
38	止回阀	与烟管配套	个	1	
39	防火阀	与烟管配套	个	1	
40	加厚深大五格快餐盘		个	3000	
41	竹木筷		双	3000	
42	11.5cm 双层焊边碗		个	3000	
43	YJV-3*4	国标铜芯，全屋带水电安装人工	米	950	

44	YJV-5* 6	国标铜芯, 全屋带水电安装人工	米	720	
45	YJV-5* 10	国标铜芯, 全屋带水电安装人工	米	565	
46	YJV-5* 16	国标铜芯, 全屋带水电安装人工	米	230	
47	YJV-3* 50+2*2 5	国标铜芯, 全屋带水电安装人工	米	245	
48	YJV-3* 70+2*3 5	国标铜芯, 全屋带水电安装人工	米	180	
49	三项空 开	国内一线品牌, 全屋带水电安装人工	个	85	
50	单项空 开	国内一线品牌, 全屋带水电安装人工	个	55	
51	控制箱	国内一线品牌, 全屋带水电安装人工	个	20	
52	5孔插 座	国内一线品牌, 全屋带水电安装人工	个	30	
53	16A插 座	国内一线品牌, 全屋带水电安装人工	个	2	
54	餐桌 (含转 波)	(10位) 1.5米 PVC台含转波(不锈钢转环 80cm, 钢化玻璃 1.0米) / 防火板	张	16	
55	木椅	梅花椅	把	160	

56	八人餐桌	<p>说明：面板 1.5 厚 SUS304 不锈钢雪花板</p> <p>1、台面前边缘为半弧型边；</p> <p>2、台面不锈钢厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$；面板底垫 20mm 防潮板，配加强筋；</p> <p>3、符合 GB/T20878-2007, YB/T5363-2016 标准要求；</p> <p>4、投标人企业获得有效期内质监部门出具的不锈钢</p> <p>1.5MM 厚管材耐腐蚀试验测试合格检验报告；</p> <p>5、底架采用 50*50mm 不锈钢方管 $\delta 1.2\text{mm}$ 厚；</p> <p>6、所有棱边、尖角需翻边压实, 去毛刺, 抛光打磨, 无焊痕。脚配橡胶垫；</p> <p>7、椅子台面前边缘为半弧型边；椅子采用条凳。</p>	套	210	
----	------	--	---	-----	---

3、关于招标文件（第二部分）原“分值权重”和“综合评分表”评分细则内容如下：

评审因素		权值	评分标准
价格(30分)		30	经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计 30 分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分=评标基准价÷投标报价×投标报价权重×100。
技术（55分）	产品配置及技术参数	20	所投产品配置完全符合招标文件要求的，计 20 分。技术参数不满足、配置不详、参数表述不清、清单缺、漏项，方案阐述不清楚，有负偏离的，每处扣 2 分，扣完为止。
	建设方案	15	投标人根据招标人提供的厨房建筑图纸及采购清单进行布局设计（包括详细的厨房平面、给水、排水、排烟及电位等厨房配套图纸），根据现场实际情况设计且满足使用人要求对比酌情计分，优 15 分，良 10 分，一般的 5 分，差的 1 分，没有提供的不计分。
	实物样品	10	投标人提供以下样品：1、电磁炉两大配件机芯和控制板；2、厨房设备配套的原材料小样（如 200mm 长的管材小样、200×300mm 的板材（含不锈钢面板）小样、水龙头等五金配件。）评委根据样品的材质、品牌、外观、适用性等进行综合打分，优 10 分，良 6 分，一般的 2 分，少提供和没有提供的不计分。

		产品实力	10	<p>1、所投电磁灶(炉)具有中国商用电磁灶 5A 级行业标准制定单位及企业产品标准备案登记证书的计 2 分；</p> <p>2、所投电磁灶(炉)具有省级或省级以上检测机构依据 GB/T5750.12-2006 中对菌落总数合格的检测报告的计 2 分；</p> <p>3、所投电磁灶(炉)、电磁蒸柜系列具有食品接触产品安全认证证书的计 2 分；</p> <p>4、所投电磁灶(炉)厂家入选（2015 公共机构节能节水技术产品参考目录）及（2016 公共机构绿色节能节水技术产品目录）提供资料及查询网址。缺一项不得分，满分 2 分；</p> <p>5、所投电磁灶(炉)具有省级高新技术产品证书的计 2 分。（提供以上相应证书的复印件，原件备查，否则不计分）</p>
商务（15分）		公司实力	7	<p>1、投标人工厂拥有转塔数控冲床的计 2 分。</p> <p>2、投标人获得服务认证证书且服务能力达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011 达标级的得 2 分；</p> <p>3、投标人获得中国著名品牌证书得 1 分；</p> <p>4、投标人获得由 11315 全国企业征信系统出具的立信单位证书得 1 分。</p> <p>5、投标人获得安全生产标准化证书的得 1 分；</p> <p>（以上转塔数控冲床需要提供购置合同及现场照片，证书提供相应的复印件，原件备查，否则不计分）。</p>
		售后服务	5	<p>投标人有专人负责售前、售中和售后服务，并根据投标人的质量保证及服务能力、维修维护响应时间、保修包换措施、培训计划、服务方案的可行性合理性等情况进行酌情评分，最优的计 5 分，优良的计 3 分，一般的计 1 分，没有的不计分。</p>
		财务状况	2	<p>提供经会计师事务所审计的 2017 年度财务审计报告，包括三张主表（负债表、损益表、流量表），每缺一项扣 0.5 分。（提供原件，否则不计分）</p>
		标书编制	1	<p>投标文件按招标文件规定的格式、有目录且顺序编制醒目、编页码，装订成册，便于评委翻阅计分，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计 1 分；不符合要求的，每处扣 0.5 分，扣完为止。</p>
		合计	100 分	

4、关于招标文件（第二部分）“分值权重”和“综合评分表”内容现变更如下：

评审因素	权值	评分标准
------	----	------

	价格(30分)	30	经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分=评标基准价÷投标报价×投标报价权重×100。
技术(55分)	产品配置及技术参数	20	所投产品配置完全符合招标文件要求的，计20分。技术参数不满足、配置不详、参数表述不清、清单缺、漏项，方案阐述不清楚，有负偏离的，每处扣2分，扣完为止。
	建设方案	15	1、投标人根据招标人提供的厨房建筑图纸及采购清单进行布局设计。(包括详细的厨房平面、给水、排水、排烟及电位等厨房配套图纸)，根据现场实际情况设计且满足使用人要求对比酌情计分，优12分，良7分，一般的2分，差的1分，没有提供的不计分。2、按工期要求每提前一天完成验收计1分，最多计3分。
	实物样品	10	投标人提供以下样品：1、一款电磁炉整机或电磁炉两大配件机芯和控制板；2、厨房设备配套的原材料小样(如200mm长的管材小样、200×300mm的板材小样。)评委根据样品的材质、外观、适用性等进行综合打分，优10分，良6分，一般的2分，没有提供的不计分。
	产品实力	10	1、所投电磁灶(炉)符合中国商用电磁灶行业标准计1.5分； 2、所投电磁灶系列具有产品安全认证证书计1.5分； 3、投标人企业获得不锈钢管材和板材2015年度或以后的质监部门出具的盐雾测试合格检验报告计1分； 4、投标人企业获得不锈钢管材和板材2015年度或以后的质监部门出具的耐腐蚀试验测试合格检验报告计1分； 5、拟投标产品获得环境保护产品认证证书；计2分； 6、拟投标产品具有高效易清洗证明文件，具有自动清洗装置的省级或省级以上相关权威部门的证明文件计2分； 7、拟投标产品的大功率加热装置，大功率机芯获得认定的省级或省级以上相关权威部门的证明文件计1分。
商务(15分)	公司实力	7	1. 投标人获得省级或以上售后服务认证证书计1.5分； 2. 投标人获得省级或以上品牌证书计1.5分； 3. 投标人获得省级或以上信用证书计1分； 4. 投标人获得安全生产标准化证书的得1分； 5、提供2015年至公告截止日的类似项目业绩(100万以上)每个1计分，最多计2分。提供中标通知书及合同，网址可查询。
	售后服务	5	投标人有专人负责售前、售中和售后服务，并根据投标人的质量保证及服务能力、自主售后服务机构距项目所在地的实际距离，维修维护响应时间、保修包换措施、培训计划、服务方案的可行性合理性等情况进行酌情评分，最优的计5分，

				优良的计 3 分，一般的计 1 分，没有的不计分。
	财务状况	2		提供经会计师事务所审计的 2017 年度财务审计报告，计 2 分（提供原件，否则不计分）
	标书编制	1		投标文件按招标文件规定的格式、有目录且顺序编制醒目、编页码，装订成册，便于评委翻阅计分，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计 1 分；不符合要求的，每处扣 0.5 分，扣完为止。
	合计	100 分		

5、招标文件涉及以上内容作相应修改，评标工作将按修改后的要求执行，其他内容不变。

四、变更日期：2018 年 8 月 3 日

五、供应商认为本更正内容存在歧视性的，应在更正公告发布之日起七个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

六、采购项目联系人姓名和电话：

采购单位：华容县职业中专(联系人：王老师 13974074656)

采购代理机构：湖南华广工程咨询有限公司(联系人：欧阳 0730-8180189)

公司地址：岳阳市巴陵中路市路灯管理处 3 楼（长城市场加油站对面）

采购监管机构：华容县财政局政府采购监督股(联系人：彭主任 0730-4222287)

湖南华广工程咨询有限公司

2018 年 8 月